



Sistemas e Tecnologia Aplicada Ind. Com. LTDA

www.sta-eletronica.com.br

36366 - PCM LiFePO₄ (1S)

Item	Conteúdo	Critério
Tensão	Tensão por célula na carga	3.65V ± 0.05 V
Corrente	Carga	2.5A
	Descarga contínua	2.5A
	Descarga de pico	3A
Proteção - Carga excessiva	Tensão por célula na detecção de carga excessiva	3.75V ± 0,025 V
	Atraso na detecção de carga excessiva	0.5 ~ 2 s
	Tensão por célula na religação após carga excessiva	3.45V ± 0.025 V
Proteção - Descarga excessiva	Tensão por célula na detecção de descarga excessiva	2.15V ± 0.05 V
	Atraso na detecção de descarga excessiva	50 ~ 200 ms
	Tensão por célula na religação após descarga excessiva	2.2V ± 0.1 V
Proteção - Curto circuito	Condição de detecção	Curto-circuito exterior
	Atuação	Corta a carga e rearma
Proteção - Alta temperatura	Não possui	°C
Corrente de balanceamento	Não possui	mA
Temperatura	Operacional	(-20 ~ +80 °C)
Dimensões (mm)		30,26 x 3,75 x 1,99

